Technisches Datenblatt

O.27 4266

23/11/2026

ABWICKEL- + / ODER PROFIELSTRASSEN

Davis-Standard 45 IN 45 HT

Marke: Davis-Standard · Typ: 45 IN 45 HT











ABWICKEL- + / ODER PROFIELSTRASSEN

Operation modus	**Extrusion**	Blechdicke x weite	**8 x 1650 mm**
Schnitt- oder sage-installation	**Haco**	Kapazität	**2000 mm**

BESCHREIBUNG

Sold in one lot with O27 4268 (Johnson-Spaten) Extrusionlines with Co-extrusion for production of ABS, EPDM & PE plates Co-extrusion of plates with different top & bottom layer Max Extrusion width: 1650 mm, thickness: 15 mm Total production in 1 year (2 lines) = 1.700.000kgs Davis-Standard: 1) Main extruder Typ 45 IN 45 HT Cap: 300 kg/H Motor: 329 kW 2) 2 x Co-extruders 15-IN-20 Cap: Motor: 3) Extrusion Head width 2000 mm 4) Roll + Inclination Roll with Cooler (Roll Ø 405 mm) Width 1650mm Several Relief rolls with the machine 5) Flying Shear Haco 2000mm wide Including Dryer Somos, mixing Silos, Suction Sytem for basic products

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt