Technisches Datenblatt

O.27 1536

22/11/2026


ABWICKEL- + / ODER PROFIELSTRASSEN

Spiro 600 spiraltubes

Marke: Spiro 600 · Typ: spiraltubes











ABWICKEL- + / ODER PROFIELSTRASSEN

Operation modus	**Automatic**	Blechdicke x weite	**St 0,4 - 1 mm**
Productiongeschwindigkeit	**up to 70 m/min**	Anzahl stationen	**2**
ABWICKELHASPELN (HYDR)	**1**	Max gewicht	**700 kg**

BESCHREIBUNG

for Spiraltubes (Air channels) Ø range 80 -> 1600 mm Stripthickness : Galvanised 0,4-1,3 mm -- Inox 0,4-0,8 mm -- Alu 0,6 - 1,3 mm / Stripwidth 137 mm : 0,4-1 mm -- 140 mm : 1,1-1,3 mm following moulds included: DN 80-90-100-125-140-150-160-180-200-224-250-280-300-315-355-400-450-500-560-600-630-710-800 mm

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt