Technisches Datenblatt

B.04 11290

23/11/2026

BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER


AXA X: 3000 – Y: 1500 – Z: 400 mm

Marke: AXA · Typ: X: 3000 - Y: 1500 - Z: 400 mm









BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

Max vorschub im längsrichtung X-achse	**2300 mm**	Max vorschub im querrichtung Y-achse	**1500 mm**
Max vorschub im höhe Z-achse	**400 mm**	Tisch abmessungen	**3500 x 2000 mm**
Fräsekopf aufnahme spindel (ISO)	**SK40**	Max anzahl geschwindigkeiten	**4000 rpm**
Steuering	**Siemens**	Länge L -- R	**7055 mm**
Tieffe V -- H	**3750 mm**	Höhe	**2500 mm**
Gewicht	**15 ton**		

PORTAL FRÄSMASCHINEN & GANTRY-FRÄSMASCHINEN

Vorschub im längsrichtung X-achse	**2300 mm**	Vorschub im querrichtung Y-achse	**1500 mm**
Vorschub im höhe Z-achse	**400 mm**	Tisch abmessungen	**3500 x 2000 mm**
Fräsekopf aufname im spindel (ISO)	**SK40**	Max geschwindigkeiten	**4000 rpm**
Steuerung	**Siemens**	Länge L -- R	**7055 mm**
Tieffe V -- H	**3750 mm**	Höhe	**2500 mm**
Gewicht	**15 ton**	Gerätschaftswechelhalter	**yes, 22 positions**

SENKRECHT- BEARBEITUNGSZENTREN CNC

Vorschuss im längsrichtung tisch X-achse	**2300 mm**	Vorschuss im querrichtung kopf Y-achse	**1500 mm**

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

Kopfverstellung im höhe Z-achse	**400 mm**	Abmessungen tisch	**3500 x 2000 mm**
Spindelaufnahme (ISO)	**SK40**	Steuering (type)	**Siemens**
Werkzeugwechsler	**yes**	Anzahl werkzeughalters	**22 positions**
Tourenzahl (von X bis Y rpm)	**4000 rpm**	Länge L -- R	**7055 mm**
Breite V - H	**3750 mm**	Höhe	**2500 mm**
Gewicht	**15 ton**		

BESCHREIBUNG

Toolchanger with 22 positions

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt