Technisches Datenblatt

B.04 16238

24/11/2026

BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Marke: Fanuc Milling Robot · Typ: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen auf Anfrage.

BESCHREIBUNG

Fanuc 6-Achs-Roboterfräszentrum für Aluminium und Stahl

Fanuc R-2000-B/165F

CNC: R-30iA STEUERUNG

X-Bewegung des Roboters auf der Schiene: 10.500 mm

Erweiterte Reichweite des Roboterarms (links und rechts): 3045 mm

Maximale Werkstücklänge bei Profilen: 15 Meter

Maximale Werkstückgröße ohne Auslegerverlängerung: 10.500 x 3045 mm

> Maximale Werkstückhöhe: 3500 mm

Maximales Gewicht, das am Roboter befestigt werden kann: 165 kg

Gewicht des Roboters allein: 1200 kg

Werkzeugwechsler mit 13 Werkzeugpositionen, montiert auf der Schiene:

- 12 Live-Tools - ISO BT 40
- 1 Messsonde

Fräskopf:

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

TMA6 17/2

Drehzahl: 1 > 12.000 U/min

ISO 40 - 11 kW

Gewicht: 45 kg

Je nach Werkstückart sind zahlreiche Konfigurationen möglich. Aktuell stehen zwei separate Arbeitsbereiche zur Verfügung, die Sie jedoch auf einen Arbeitsbereich (für große Werkstücke) oder auf mehrere separate Arbeitsbereiche für kleinere Werkstücke aufteilen können.

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt