Technisches Datenblatt

B.04 9455

23/11/2026

BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

Mazak VTC 820/30 X: 3000 – Y: 820 – Z: 720mm CNC

Marke: Mazak VTC 820/30 · Typ: X: 3000 - Y: 820 - Z: 720mm CNC











BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

Max vorschub im längsrichtung X-achse	**3000 mm**	Max vorschub im querrichtung Y-achse	**820 mm**
Max vorschub im höhe Z-achse	**720 mm**	Tisch abmessungen	**3500 x 820 mm**
Leistung auf spindel	**22 kW**	Fräsekopf aufnahme spindel (ISO)	**ISO 40**
Max anzahl geschwindigkeiten	**12 000 rpm**	Steuering	**Mazatrol Matrix Nexus**
Anschlussleistung (KVA)	**84,7 kVa**	Länge L -- R	**5250 mm**
Tieffe V -- H	**3550 mm**	Höhe	**3314 mm**
Gewicht	**15,9 ton**	ZUBEHÖR	**yes**

SENKRECHT- BEARBEITUNGSZENTREN CNC

Vorschuss im längsrichtung tisch X-achse	**3000 mm**	Vorschuss im querrichtung kopf Y-achse	**820 mm**
Kopfverstellung im höhe Z-achse	**720 mm**	Abmessungen tisch	**3500 x 820 mm**

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

Spindelaufnahme (ISO)	**ISO 40**	Leistung auf spindel	**22 kW**
Steuering (type)	**Mazatrol Matrix Nexus**	Werkzeugwechsler	**yes**
Anzahl werkzeughalters	**30 tools**	Tourenzahl (von X bis Y rpm)	**12 000 rpm**
Leistung hauptmotor	**58 kVa**	Länge L -- R	**5250 mm**
Breite V - H	**3550 mm**	Höhe	**3314 mm**
Gewicht	**15,9 ton**	Külhsystem	**yes**
Licht	**yes**		

BESCHREIBUNG

tool length measurement unit spindle chiller unit high pressure cooling through spindle (15 bar) ---------- - Щуп для измерения инструмента - Система охлождения шпинделя - Сож высокого давления через шпиндель: 15 бар

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt