BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

MTE FBF-S 6000 X: 6000 – Y: 1200 – Z: 1500 mm

Marke: MTE · Typ: FBF-S 6000 X: 6000 - Y: 1200 - Z: 1500 mm











BETTFRÄSMASCHINE MIT BEWEGLICHEM STÄNDER

Max vorschub im längsrichtung X-achse	**6000 mm**	Max vorschub im querrichtung Y-achse	**1200 mm**
Max vorschub im höhe Z-achse	**1500 mm**	Leistung auf spindel	**30 kW**
Fräsekopf aufnahme spindel (ISO)	**ISO 50**	Max anzahl geschwindigkeiten	**40 > 4000 rpm**
Steuering	**Heidenhain TNC 530**	Länge L -- R	**10 994 mm**
Tieffe V -- H	**3417 mm**	Höhe	**3870 mm**
Gewicht	**23,5 ton**		

PLATTENBOHRWERKE

Vorschub im längsrichtung X-achse	**6000 mm**	Vorschub im querrichtung Y-achse (Tische/Kolonne)	**1200 mm**
Verzetsung im höhe Z-achse	**1500 mm**	Spindle aufname (ISO)	**ISO 50**
Leistung auf spindel	**30 kW**	Spindelgeschwindigkeiten	**40 > 4000 rpm**
Digitale ablesung (1) CNC (2)	**Heidenhain**	Länge L -- R	**10 994 mm**
Tieffe V -- H	**3417 mm**	Höhe	**3870 mm**
Gewicht	**23,5 ton**		

BESCHREIBUNG

FBF-S 6000

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

4-Achsen-Simultanverstellung X/Y/Z + Drehteller Hochdruckkühlung durch die Spindel (20 bar) 4. Achse am Tisch (sowohl horizontal als auch vertikal - Spirsin CNC Ø 1000 mm) CNC-Universalfräskopf, Indexierung alle 2 x 2,5°
Renishaw-Messsystem Zentralschmiersystem Werkzeugwechsler mit 40 Positionen T-Nut-Tische, inklusive Stolle, 7000 x 1500 mm Späneförderer

Sämtliche Dokumentation, CE-Zertifikat, Parameter usw.

Aufgrund einer Insolvenz infolge eines verlorenen Auftrags der französischen Staatsbahn konnte ich nur etwa 500 Arbeitsstunden leisten.

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt