CNC DREHMASCHINEN

Mazak Integrex 400-IV ST


Marke: Mazak · Typ: Integrex 400-IV ST











CNC DREHMASCHINEN

Schwung über Bett	**760 mm**	Spitzenweite	**1519 mm**
Max Vorschub in Längsrichtung Z-Achse	**1585 mm**	Max vorschub in Querrichtung X-Achse	**615 mm**
Spindelbohrung	**A2-8**	Durchgang Spindel	**112 mm**
Leistung auf Spindel	**30/22 kW**	Geschwindigkeiten Anzahl	**3300 rpm**
Steuerung	**Mazatrol Matrix**	Nötige Spannung	**91 kVa**
Länge L -- R	**5200 mm**	Breite V -- R	**2650 mm**
Höhe	**2750 mm**	Gewicht	**17 ton**
Werkzeugwechsler	**yes**	Werkzeuge Anzahl	**40 positions**

BESCHREIBUNG

5-Achs-Simultanbearbeitung für komplexe Werkstücke
- Verfahrweg der X-Achse: 615 mm
- Verfahrweg der Z-Achse: 1585 mm
- Verfahrweg der Y-Achse: 250 mm
- Verfahrweg der X2-Achse (unterer Revolver): 230 mm
- Verfahrweg der Z2-Achse (unterer Revolver): 1388 mm
- B-Achsen-Verfahrweg: -30° > 210°

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

Zweite Spindel:
Spannfuttergröße: 300 mm
Drehzahl der zweiten Spindel: 4000 U/min
Verfahrweg der zweiten Spindel: 1574 mm
zweite Spindelbohrung: Durchmesser 91 mm
Leistung der zweiten Spindel: 26/22 kW

Frässpindel:
Einspindel-Revolver mit automatischem Werkzeugwechsler
Maximale Spindeldrehzahl: 12.000 U/min
Maximales Spindeldrehmoment: 120 Nm

Unterer Turm:
9-Positionen-Trommelrevolver

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt