Technisches Datenblatt

U.10 5528


23/11/2026

DRUCKGUSSPRESSES & INDUCTION FURNACES

Extrusion/production line XPS Styrofoam/Styrodur insulation panels

Marke: Extrusion/production line · Typ: XPS Styrofoam/Styrodur insulation panels











DRUCKGUSSPRESSES & INDUCTION FURNACES

Kapazität	**25m³/h**

BESCHREIBUNG

Complete automatic production line for Styrofoam / Styrodur panels -> production of XPS-panels - Mixing and loading system - 2 Extruders - Static Mixter - Filter changer - Die - one set - Calabrating system - Cutting and milling systems - Overturn cooling platform - Water cooling unit + RECYCLING SYSTEM

Work mode EXTRUSION - XPS **Material thickness x width** 120 x 800 mm **Production speed** 800 kg/h **Total rated power** 300 kW **Length x width over all** 1200 x 800 mm **CUTTING DEVICE** Yes **Stacking device** Yes

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt