Technisches Datenblatt

O.06 12489

23/11/2026

RUNDBIEGEMASCHINEN

Schafer SVRM 3200 x 140 mm


Marke: Schafer · Typ: SVRM 3200 x 140 mm











RUNDBIEGEMASCHINEN

Rollen anzahl	**4 rolls**	Roll Kapazität (L x dicke) kalt	**3000 x 70 mm**
Roll Kapazität (L x dicke) warm	**3200 x 140 mm**	Durchmesser überrol	**650 mm**
Leistung motor	**180 HP**	Gewicht	**140 ton**
Abbrechen möglich bis	**yes**		

BESCHREIBUNG

4 roll bending roll >> can also be used for hot rolling & also appropriate for heavy duty conical rolling

The 3 lower rolls can all tilt independently on both sides, this is a unique and rare feature which allows for heavy duty conical rolling. Usually for normal conical rolling only the side rolls can tilt.

3 lower rolls are mechanically driven with driveshafts = no slip possible of workpiece
Hydrostatic motors (can be independently controlled) connected to gearbox
Hydraulic upper & lower movement of rolls and support bearing
Diameter of upper- & lower roll: 650 mm
Max distance between upper- & lower roll: 300 mm
Diameter of side rolls: 500 mm
Treated rolls 42CrMo4
Smallest diameter of workpiece at 60 mm thickness (cold) = 720 mm
Working speed: 1 > 8 m/min

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

600 ton clamping force

350 ton rolling force

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt