APT INTERNATIONAL

Technisches Datenblatt

B.01 4772 *08

23/11/2026

UNIVERSAL-FRÄSMASCHINEN & CNC

Deckel-Maho DMG DMC 100 V Hi-Dyn

Marke: Deckel-Maho DMG · Typ: DMC 100 V Hi-Dyn











UNIVERSAL-FRÄSMASCHINEN & CNC

Max vorschub im längsrichtung X-achse	**1000 mm**	Max vorschub in querrichtung Y-achse	**800 mm**
Max vorschub im höhe Z-achse	**500 mm**	Max höhe werkstück	**700 mm**
Leistung auf spindel	**15 kW**	Fräsekopf aufnahme	**HSK-A 63**
Geschwindigkeiten	**max 18000 rpm**	Tisch abmessungen	**1250 x 800 mm**
Steuering	**Heidenhain TNC 426**	Spannung	**3 x 380 V**
Länge L -- R	**3100 mm**	Tieffe V -- H	**2400 mm**
Höhe	**2600 mm**	Gewicht	**9100 kg**
Külh-systeem	**yes**	Werkzeugwechsler	**yes**
Anzahl geräte	**30**		

BESCHREIBUNG

Splash guard with Top Top Splash guard cabin closed Direct path measuring system External air blast cooling External air blast cooling through 2 pipes, selectable by M-function or softkey (coolant or air selectable) Internal coolant supply through the centre of spindle form A-D, (23 l/min at 40 bar / 6.1 gal/min at 580 psi), total tank capacity 940 l / 248.3 gal Spray gun with bed flushing Rotoclear inspection window Oil mist separator Machine working space extraction Manual control panel Chip conveyor Ethernet Interface TNC 3 x 380 V - 90A

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt