APT INTERNATIONAL

Technical datasheet

O.27 8163

22/11/2026

DECOILING + / OR ROLL FORMINGLINES

Spiro 600 spiraltubes

Brand: Spiro 600 · Type: spiraltubes











DECOILING + / OR ROLL FORMINGLINES

Work mode	**automatic**	Material thickness x width	**st 0,4 - 1 mm**
Production speed	**up to 70 m/min**	Numbre of sections	**2**
DECOILER(s)	**1**	Max weight admit	**700 kg**

DESCRIPTION

for Spiraltubes (Air channels) Ø range 80 -> 1600 mm Stripthickness - galvanised 0,4-1,3 mm - stainless steel 0,4-0,8 mm - alu 0,6 - 1,3 mm
Stripwidth: - 137 mm : 0,4-1 mm - 140 mm : 1,1-1,3 mm

following moulds included: DN 80-90-100-125-140-150-160-180-200-224-250-280-300-315-355-400-450-500-560-600-630-710-800 mm

PRICE

Price on request

Request a quote

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet