APT INTERNATIONAL

Technical datasheet

O.19 8228

23/11/2026

STAMPING & PUNCHING PRESS THIN METALSHEET

Sunrise 60 ton

Brand: Sunrise · Type: 60 ton









STAMPING & PUNCHING PRESS THIN METALSHEET

Punching pressure	**60 ton**	Max sheet thickness by punching + nibbling	**10 mm**
Max punching dia	**Ø 50 mm**	Length	**1710 mm**
Depth	**770 mm**	Height	**1690 mm**
Weight	**2,2 ton**		

UNIVERSAL IRONWORKER

Punchingcapacity	**60 ton**	Dia x sheetthickness	**Ø 50 x 10mm / 25 x 20mm**
Max course	**100 mm**	Strokes/min	**30 str/min**
Depth of throat	**500 mm**	Work level	**1010 mm**
Max cutting-thickness in plate	**350 x 12 mm / 220 x 20 mm**	Blade length	**360 mm**
Angle 45° in flange L-profile	**65 x 65 x 8 mm**	Work level	**1115 mm**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet

Cut to length round/square	**Ø 40 mm**	Cut to length UFN/IPN profiles	**130 mm**
Electric motor (power)	**7,5 HP**	Length	**1710 mm**
Depth	**770 mm**	Height	**1690 mm**
Weight	**2,2 ton**		

DESCRIPTION

IW 55-XD (large depth of throat) Cutting capacity: 350 x 12 mm - 220 x 20 mm Punching capacity: Ø 22 x 20 mm

---------- IW 55-XD (увеличенный вырез) Мощность резки: 350 x 12 мм - 220 x 20 мм Мощность пробивки: Ø 22 x 20 мм

PRICE

Price on request

Request a quote

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet