APT INTERNATIONAL

Ficha técnica

B.04 16238

24/11/2026

FRESADORAS DE BANCADA CON COLUMNA MÓVIL

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Marca: Fanuc Milling Robot · Tipo: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones a petición.

DESCRIPCIÓN

Centro de fresado robótico Fanuc de 6 ejes para aluminio y acero.

Fanuc R-2000-B/165F

CNC: Controlador R-30iA

Desplazamiento en X del robot sobre la vía: 10.500 mm

Alcance extendido del brazo robótico (izquierda y derecha): 3045 mm

Longitud máxima de la pieza si se trata de un perfil: 15 metros

> Tamaño máximo de la pieza de trabajo sin alcance del brazo extendido: 10.500 x 3045 mm

> Altura máxima de la pieza: 3500 mm

> Peso máximo que se puede acoplar al robot: 165 kg

> Peso solo del robot: 1200 kg

Cambiador de herramientas montado sobre riel con 13 posiciones para herramientas:

- 12 herramientas en vivo - ISO BT 40

- 1 sonda de medición

Cabezal de fresado:

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

TMA6 17/2

Velocidad: 1 > 12.000 rpm

ISO 40 - 11 kW

Peso: 45 kg

Existen diversas configuraciones posibles, según el tipo de pieza. Actualmente hay dos áreas de trabajo separadas, pero puede cambiarlas a una sola área (para piezas grandes) o dividirlas en varias áreas separadas para piezas más pequeñas.

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea