FICHA TÉCNICA

M.04 10262

18/11/2026

PRENSAS CON BASTIDOR EN H

Haco 100 ton CNC

Marca: Haco · Tipo: 100 ton CNC











PRENSAS CON BASTIDOR EN H

Capacity	**100 ton**	Max ram adjustment	**750 mm**
Drawningspeed	**600 mm/sec**	Workingspeed	**45 mm/sec**
Passage between uprights	**1600 mm**	Max distance between table -- ram	**1200 mm**
Dimensions of the table	**1600 x 1000 mm**	Electric motor (power)	**80 kW**
Weight	**30 ton**		

PRENSAS DE ALISADO MÓVILES

Capacity	**100 ton**	Max ram adjustment	**750 mm**
Drawningspeed	**600 mm/sec**	Workingspeed	**45 mm/sec**
Passage between uprights	**1600 mm**	Max distance between table -- Ram	**1200 mm**
Dimensions of the table	**1600 x 1000 mm**	Motor Power	**85 kW**
Weight	**30 ton**		

DESCRIPCIÓN

Esta prensa fue utilizada previamente por una universidad para realizar pruebas, pero también puede emplearse en entornos de producción. Es ideal para trabajar con piezas compuestas.

CONTACTO

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

La prensa tiene un triple efecto y presenta las siguientes características:
- una corredera interior con un recorrido de 750 mm
- una corredera exterior con un recorrido de 750 mm
- Un amortiguador de gran capacidad que puede actuar como fuerza de presión ascendente (carrera de 750 mm y fuerza de 40 toneladas) Y como eyector (2 cilindros de 35 toneladas cada uno).
- Unidad de calefacción con haces infrarrojos (2 x 50 kW), posibilidad de calentar 4 secciones diferentes de la mesa con control CNC.

La mesa cuenta con eyectores de 40 mm de diámetro.
La prensa cuenta con guías en forma de X que evitan que la corredera interior se atasque o que su movimiento descendente no sea suave debido a la radiación de calor.

La tabla se puede desplegar manualmente.
La prensa puede utilizarse tanto de forma independiente como controlada por CNC.
Control CNC: Robosoft BC40
Diámetro del cilindro principal: 230 mm
Depósito de aceite de 1800 litros

Precisión de posicionamiento: 0,1 mm a una velocidad inferior a 50 mm/seg.
Precisión en la medición de presión: 0,05 %

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea