APT INTERNATIONAL

Ficha técnica

M.04 8937

23/11/2026

PRENSAS ENDEREZADORAS DE UNA COLUMNA

LVD 400 ton

Marca: LVD · Tipo: 400 ton











PRENSAS CON BASTIDOR EN H

Capacity	**400 ton**	Max ram adjustment	**1550 mm**
Drawningspeed	**30 mm/sec**	Workingspeed	**2 mm/sec**
Returningspeed	**50 mm/sec**	Passage between uprights	**3900 mm**
Max distance between table -- ram	**1550 mm**	Dimensions of the table	**7000 x 3200 mm**
Electric motor (power)	**11 kW**	Length L -- R	**8500 mm**
Depth Fw -- Bw	**5900 mm**	Height	**4900 mm**
Weight	**85 ton**		

PRENSAS ENDEREZADORAS DE UNA COLUMNA

Capacity	**400 ton**	Max ram adjustement	**1550 mm**
Drawingspeed	**30 mm/sec**	Workingspeed	**2 mm/sec**
Returningspeed	**50 mm/sec**	Max distance between table -- ram	**1550 mm**
Dimensions of the table	**7000 x 3200 mm**	Electric motor (power)	**11 kW**
Length L -- R	**8500 mm**	Depth Fw -- Bw	**5900 mm**

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

Height	**4900 mm**	Weight	**85 ton**

PRENSAS HORIZONTALES

Capacity	**400 ton**	Max ram adjustment	**1550 mm**
High speed displacement	**30 mm/sec**	Working speed	**2 mm/sec**
Returning speed	**50 mm/sec**	Passage between uprights	**3900 mm**
Max distance between table -- ram	**1550 mm**	Table area	**7000 x 3200 mm**
Electric motor (power)	**11 kW**	Length	**8500 mm**
Depth	**5900 mm**	Height	**4900 mm**
Weight	**85 ton**		

DESCRIPCIÓN

Prensa enderezadora de pórtico de 400 toneladas

Modelo: GANTRY-400T >> Para enderezar ejes, productos de acero fundido, productos laminados, piezas forjadas en matriz libre, acero plano, y también para introducir y extraer a presión cojinetes, bujes, anillos termocontráctiles, etc. 14 cilindros de contrapresión individuales en la mesa - Capacidad de 3 toneladas por cilindro - 100 mm de slug por cilindro

- Presión 300 kg/cm²
- Distancia entre montantes: 3990 mm

Velocidad de funcionamiento – a presión máxima: 2 mm/seg

Velocidad de retorno: 50 mm/seg

Velocidad de obturación: 30 mm/seg

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea