Ficha técnica

M.19 14279

23/11/2026

DEVANADORAS Y LÍNEAS DE CONFORMADO

Manni / Cannon polyurethane press for sandwich panels

Marca: Manni / Cannon · Tipo: polyurethane press for sandwich panels











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones a petición.

DESCRIPCIÓN

Paneles para aislamiento térmico de naves industriales
Paneles de puertas seccionales **(configuración actual)**
Paneles para aislamiento de techos residenciales

Prensa de carro Manni 2+2
La prensa hidráulica de matriz cerrada (2+2) es la solución óptima en términos de productividad y distribución de la planta. Mesas motorizadas independientes permiten preparar un panel sándwich mientras otro se cura en la prensa, lo que reduce significativamente los tiempos de parada de la producción.
- 4 mesas
- dimensiones de la mesa: 9500 x 1600 mm
- apertura máxima: 150 mm
- cada ciclo produce 4 paneles sándwich, **24-40 paneles por hora**

Manipulador Manni para carga y descarga automática + apilado de paneles terminados
Peso máximo de la pieza de trabajo: 700 kg

Unidad de dosificación de poliuretano Cannon A-Compact HF
La inyección se realiza en ambos lados de la prensa Manni.

CONTACTO

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

Diseñado para el procesamiento de mezclas de polioles con cargas sólidas (RRIM)

Tanques encamisados y aislados con control de nivel y llenado automático con agitador especial para cargas sólidas

Distribuidores de energía reciclada

Manómetros digitales de baja y alta presión

Sistema de dosificación híbrido: bomba de pistón para isocianato, cilindro hidráulico especialmente diseñado por Cannon para poliol cargado

Ajuste y control automático de relación y salida de circuito cerrado

Panel de control de pantalla táctil

Calibración de cada componente directamente a través del cabezal de mezcla

400 V – 50 Hz – 118 amperios – 66 kW

Espacio requerido : 25 metros x 16 metros x 4,16 metros

Línea perfiladora CBM para la fabricación de paneles sándwich para puertas seccionales >> haga clic aquí

Prensa Manni/Cannon PU >> haga clic aquí

Línea perfiladora para la fabricación de diferentes perfiles para la instalación de puertas seccionales >> haga clic aquí

Dobladora de tubos Bonnamy >> haga clic aquí

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea