APT INTERNATIONAL

Ficha técnica

V.02 8866

23/11/2026

RODILLOS DE APOYO, POSICIONADOTES, GRÚAS Y MESAS DE SOLDADURA

Welding positioner 400 ton

Marca: Welding positioner · Tipo: 400 ton











RODILLOS DE APOYO, POSICIONADOTES, GRÚAS Y MESAS DE SOLDADURA

WELDINGMANIPULATOR FOR CYLINDRES	**yes**	Max weight on both supports	**400 ton/set**
1 wheel 1) -- 2 wheels (2)	**2x four wheels**	Dia x width wheels	**650 x 600 mm**
Coating material on wheels	**steel**	Min - max distance between wheels	**max 5000 mm**
Length L -- R	**6000 mm**	Width Fw -- Bw	**3000 mm**
Weight	**54 ton**		

DESCRIPCIÓN

1 driven unit 1 non driven unit load capacity driven unit: 200 ton load capacity non-driven unit: 200 ton Weight of driven rotator: 32 ton Weight of regular rotator: 23 ton

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea