Ficha técnica

O.06 16280


22/11/2026

RODILLOS DE CURVADO

Haco 3HBR – 3100 x 20 mm

Marca: Haco · Tipo: 3HBR - 3100 x 20 mm











RODILLOS DE CURVADO

Number of rolls	**3 rolls**	Roll capacity (L x thickness) cold	**3100 x 20 mm**
Roll dia upside	**340 mm**	Roll dia under rolls - Side rolls	**320 mm**
Power needed	**11 kW**	Length L -- R	**5000 mm**
Depth fw -- Bw	**1660 mm**	Hight	**1665 mm**
Weight	**9 ton**		

DESCRIPCIÓN

Tres rodillos accionados - transmisión directa
rodillos endurecidos
pantalla digital
curvatura cónica
lubricación permanente

Movimiento planetario: reduce al mínimo los contactos y las fricciones entre las piezas, mejorando el rendimiento de flexión.
> Transmisión directa: cajas de engranajes acopladas a los rodillos, cojinetes y
motores hidráulicos para reducir el consumo de energía y mejorar la potencia de arrastre.
Lubricación permanente: todos los componentes están prelubricados y sellados de por vida.
Curvado de los rodillos: forma bicónica para evitar el efecto de barril o carrete.
Control de movimiento y paralelismo de balanceo
Sistema de curvado cónico

CONTACTO

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea