Ficha técnica

L.02 15932

19/11/2026

SIERRAS DE FRESA LENTA CIRCULARES Y ABRASIVAS

Clavel TA177 automatic cutting of metal reinforced hoses

Marca: Clavel · Tipo: TA177 automatic cutting of metal reinforced hoses











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones a petición.

DESCRIPCIÓN

Capacidad de la manguera: máx. 2 pulgadas / 50 mm
La manguera se introduce en la máquina mediante un sistema de orugas y está controlada por un motor eléctrico.
La velocidad de alimentación es ajustable de 0 a 40 m/min.
La distancia entre las correas del sistema de orugas se ajusta manualmente con un volante equipado con un contador digital.
Capacidad: 500 programas
Un programa incluye: la longitud de la pieza, el número de piezas, el ajustador de alargamiento, la velocidad de funcionamiento de la manguera, el nombre de la manguera, el número de programa y el diámetro de la manguera.

La manguera se corta con un disco dentado especial: 520x4x40mm
Motor de husillo de 9 kW con freno
Velocidad de rotación: 3000 rpm

Durante el corte, dos mordazas articuladas, ajustadas manualmente mediante una rueda, sujetan la manguera y la guían.
El doblado de la manguera y el avance del cabezal de corte se realizan mediante dos cilindros neumáticos.
Suministro de aire: 6 bares
Dimensiones alto x ancho x largo: 1300 x 1300 x 1350 mm
Peso: 580 kg

CONTACTO

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea

PRECIO

Precio bajo consulta

Solicitar presupuesto

CONTACTO

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · IVA BE 0405.595.996

Escanee para la ficha en línea