APT INTERNATIONAL

Fiche technique

Z.02 5528

23/11/2026

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Extrusion/production line XPS Styrofoam/Styrodur insulation panels

Marque: Extrusion/production line · Type: XPS Styrofoam/Styrodur insulation panels











ENTREPRISES COMPLETES À VENDRE

Visitez	**O27 5528 / U10 5528 / Z10 5528**

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Mode de travail	**EXTRUSION - XPS**	Epaisseur x largeur de la tôle	**120 x 800 mm**
Vitesse de pruduction	**800 kg/h**	Puissance nécessaire	**300 kW**
Longueur x largeur de l'installation	**1200 x 800 mm**	Machine à couper	**Yes**
Entassage	**Yes**		

DESCRIPTION

Complete automatic production line for Styrofoam / Styrodur panels -> production of XPS-panels - Mixing and loading system - 2 Extruders - Static Mixter - Filter changer - Die - one set - Calibrating system - Cutting and milling systems - Overturn cooling platform - Water cooling unit - Automatic packing machine - Oven house - Automatic transportion bench + RECYCLING SYSTEM

Work mode EXTRUSION - XPS **Material thickness x width** 120 x 800 mm **Production speed** 800 kg/h **Total rated power** 300 kW **Length x width over all** 1200 x 800 mm **CUTTING DEVICE** Yes **Stacking device** Yes

Capacty 25m³/h XPS Styrofoam/Styrodur insulation panels

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne