APT INTERNATIONAL

Fiche technique

O.06 8678

23/11/2026

CINTREUSES

Kumla 2000 x 9 mm

Marque: Kumla · Type: 2000 x 9 mm




upperroll diameter: 165 mm
1,1 x upper roll = smallest rollable diameter
steel 36 kg/mm2

	1,1 x 165 = dia 181,5 mm bending	prebending
cap at 2000 mm length x 181,5 mm rolling diameter	4 mm	2 mm
cap at 1000 mm length x 181,5 mm rolling diameter	5 mm	3 mm
	5 x 165 = dia 825 mm bending	prebending
cap at 2000 mm length x 825 mm rolling diameter	6 mm	4 mm
cap at 1000 mm length x 825 mm rolling diameter	7 mm	5 mm
	10 x 165 = dia 1650 mm bending	prebending
cap at 2000 mm length x 1650 mm rolling diameter	8 mm	6 mm
cap at 1000 mm length x 1650 mm rolling diameter	9 mm	7 mm







CINTREUSES

Nombre de rouleaux	**3**	Cap. de dressage (L x épaiss.) à froid	**2000 x 9 mm**
Mécanique (1) -- hydraulique (2)	**hydraulic**	Dia rouleau supérieur	**165 mm**
Puissance moteur	**3 hp**	Poids	**2,5 ton**

DESCRIPTION

conical bending

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne