APT INTERNATIONAL

Fiche technique

O.06 11223

23/11/2026

CINTREUSES


Picot RCS 3100 x 12 mm

Marque: Picot · Type: RCS 3100 x 12 mm











CINTREUSES

Nombre de rouleaux	**3 rolls**	Cap. de dressage (L x épaiss.) à froid	**3100 x 12 mm**
Dia rouleau supérieur	**235 mm**	Puissance moteur	**7,5 HP**
Longueur G -- D	**4500 mm**	Largeur Av -- Ar	**1100 mm**
Hauteur	**1300 mm**	Poids	**6,5 ton**

DESCRIPTION

Hydraulic bending - pyramid type

The top roll can be moved horizontally or with a variable and controlled slope, inner or outer-cone allowing for perfect cylindricity of sheet and also produce conical workpieces. Fitted with optional profile bending system.

- conical bending
- all three rolls are driven = no slippage of workpiece

Machine also features a Picot section bending machine!

Cap example: 6 mm thickness at 1000 mm rolling diameter

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne