APT INTERNATIONAL

Fiche technique

B.04 16238

24/11/2026

FRAISEUSES A MONTANT MOBILE & CNC

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Marque: Fanuc Milling Robot · Type: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications sur demande.

DESCRIPTION

Centre d'usinage robotisé Fanuc 6 axes pour aluminium et acier

Fanuc R-2000-B/165F

CNC : Contrôleur R-30iA

Déplacement du robot sur l'axe X : 10 500 mm

Portée étendue du bras robotisé (gauche et droite) : 3045 mm

> Longueur maximale de la pièce (profilé) : 15 mètres

> Dimensions maximales de la pièce sans extension du bras : 10 500 x 3 045 mm

> Hauteur maximale de la pièce : 3500 mm

Poids maximal pouvant être fixé au robot : 165 kg

Poids du robot seul : 1200 kg

Changeur d'outils monté sur rail avec 13 positions d'outils :

- 12 outils en direct - ISO BT 40

- 1 sonde de mesure

Tête de fraisage :

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

TMA6 17/2

Vitesse : 1 > 12 000 tr/min

ISO 40 - 11 kW

Poids : 45 kg

Plusieurs configurations sont possibles, selon le type de pièce. Actuellement, il y a deux zones de travail distinctes, mais vous pouvez les remplacer par une seule (pour une grande pièce) ou les diviser en plusieurs zones pour les petites pièces.

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne