APT INTERNATIONAL

Fiche technique

B.06 3179 *07

21/11/2026

FRAISEUSES GENRE RABOTEUSES ET A 1 OU 2 MONTANTS

Belotti RP 4525+CSL

Marque: Belotti · Type: RP 4525+CSL











FRAISEUSES GENRE RABOTEUSES ET A 1 OU 2 MONTANTS

Course longitudinal axe X	**4500 mm**	Course transversal axe Y	**2500 mm**
Course en hauteur axe Z	**800 mm**	Dimensions de la table de serrage	**1420 x 2290 mm**
Universele (2x360°)	**+**	Nombre de vitesses max	**to 24000 rpm**
Ecran digitale	**ALLEN BRADLEY 10/330**	Puissance nécessaire (kVA)	**24kVa/ 230 V**
Longueur G -- D	**12000 mm**	Largeur Av -- Ar	**6500 mm**
Hauteur	**4200 mm**	Poids	**8000 kg**
Outils	**4 tools**		

DESCRIPTION

Special for plastic - alu moldings ! CNC operated cutting equipment, consist in: 1. Robot framework: on the top part of the portal runs the mobile bridge (movement X) on board of which and perpendicular between them are the carriagages Y and Z. 2.Work table: single shuttle consisting in two tables moving simultaneously on a single slideway. 3.Processing unit: - revolver holding 4 electro-spindles, with power (1x 4 hp + 1 x 3 hp + 1 x 2.2 hp + 1 x 1 hp). Each electro-spindles is independent with speed regulated by programme from 1000 to 24000 rpm, 5 axis simultaneously . 4.CABIN. 5.Electrical Cabinet: with IP 54 protection degree. 6.Vacuum plant: consist in a 160 m³/h high depression vacuum pump, filter, vacuometer and vacuum solenoid valves. More information see below.

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne