APT INTERNATIONAL

Fiche technique

Z.10a 4252

23/11/2026

LIGNE D'EXTRUSION PR PVC

Davis-Standard 45 IN 45 HT

Marque: Davis-Standard · Type: 45 IN 45 HT











LIGNE D'EXTRUSION PR PVC

Broyeur de plastque	**NO**	Capacité	**329 kW**
2 Lignes d'extrusion pour plaques	**YES**	Largueur maximale	**1650 mm**
Installation de dosage	**Yes**	Cisaille automatique	**Yes - Haco 2000mm**
Station d'évacuation	**Yes**		

DESCRIPTION

Sold in one lot with Extrusion Line Z10a 4251 (Johnson-Spaten) Extrusionlines with Co-extrusion for production of ABS, EPDM & PE plates--- Co-extrusion of plates with different top & bottom layer---- Max Extrusion width: 1650 mm, thickness: 15 mm---- Total production in 1 year (2 lines) = 1.700.000kgs---- Davis-Standard: 1) Main extruder Typ 45 IN 45 HT Motor: 187.5 kW @ 380V Cap: 15000W ----- 2) 2 x Co-extruders 15-IN-20 Cap: Motor: ----- 3) Extrusion Head width 2000 mm ----- 4) Roll + Inclination Roll with Cooler (Roll Ø 405 mm) Width 1650mm Several Relief rolls with the machine ----- 5) Flying Shear Haco 2000mm wide ----- Including Dryer Somos, mixing Silos, Suction Sytem for basic products

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne