APT INTERNATIONAL

Fiche technique

P.14 1660 *07

23/11/2026

LIGNE DE REFENDAGE DE TOLES

APT° Slit-lijn 0,5-2mm

Marque: APT° · Type: Slit-lijn 0,5-2mm











LIGNE DE REFENDAGE DE TOLES

Application	**Automatic**	Matèriel (Acier -- Inox -- Alu)	**sheets**
Largeur max del la tôle	**1250 mm**	Epaisseur de la bande	**0,5 -- 2 mm**
Poids max admis sur le dérouleur	**10 T**	Dia inférieur du dérouleur	**600 mm**
Largeur min. des bandes	**63 mm**	Dia du mandrin	**550 - 600 mm**
Vitesse de production (variable)	**+ 90 m/min**	Nombre coupage longit. simult. (A-In-Al)	**0,5/2 -- 20/8**
Puissance nécessaire	**65 kW**	Longueur totale	**15000 mm**
Largeur	**7500 mm**	Hauteur	**2100 mm**
Poids	**25 000 kg**		

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996