APT INTERNATIONAL

Fiche technique

P.14 1670 *07

23/11/2026

LIGNE DE REFENDAGE DE TOLES

APT° slit-lijn 0,5-4mm

Marque: APT° · Type: slit-lijn 0,5-4mm





LIGNE DE REFENDAGE DE TOLES

Application	**Automatic**	Matèriel (Acier -- Inox -- Alu)	**sheets**
Largeur max del la tôle	**1600 mm**	Epaisseur de la bande	**0,5 -- 4 mm**
Poids max admis sur le dérouleur	**18 000 kg**	Largeur min. des bandes	**65 mm**
Dia du mandrin	**600 mm**	Vitesse de production (variable)	**+ 80 m/min**
Nombre coupage longit. simult. (A-In-Al)	**S=4 : 8-6-15**	Puissance nécessaire	**160 kW**
Longueur totale	**23 800 mm**	Largeur	**7 500 mm**
Hauteur	**2 500 mm**	Poids	**80 000 kg**

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996