APT INTERNATIONAL

Fiche technique

P.14y 9231

23/11/2026

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Ficep CNC drilling & sawing

Marque: Ficep CNC · Type: drilling & sawing











LIGNE DE SCIAGE & FORAGE

SCIEUSE	**SGH 125/45**	Largeur max de sciage	**1220 mm**
Hauter max de sciage	**450 mm**	PERCEUSE	**LFTB 120-43**
Nombre de mandrins	**3x (7,5 kW each)**	Dia max de forage	**40 mm**
Vitesses	**180 > 550 rpm**	Chargement & déchargement	**2x 27 meter**
Controle	**Ceptrol 4 axes**		

DESCRIPTION

Drill and sawing line for heavy duty steel: H-beams, corner steel, flat steel,...

1 - Ficep LFTB 120-43 drilling - max width: 1200 mm - max height: 430 mm - 3 drilling heads: 2 horizontal + 1 vertical - 7,5 kW power on each drilling head - max cap: dia 40 in 50 mm thick - variable speed: 180 > 550 rpm

2 - Ficep SGH 125/45 sawing - max width: 1250 mm - max height: 450 mm - left and right miter cut (90°/+45°/-15°) - 4,5/5,5 kW - speed: 16/32 - 22/44 m/min

3 - Ficep marking unit

- 27 meter in-feed table + cross feed tables - 27 meter out-feed tables (with measuring system) + cross feed tables - Ceptrol 4 axes CNC control

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne