APT INTERNATIONAL

Fiche technique

O.27 1330 *05

23/11/2026

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Australian Wandpanelen

Marque: Australian · Type: Wandpanelen











LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Mode de travail	**CNC continue**	Epaisseur x largeur de la tôle	**1160 x 300 mm**
Vitesse de pruduction	**10m/min**	Longueur x largeur de l'installation	**45 x**
COMPONENTS	*	CHARGEUR	**full automatic**
DEROULEUR(s)	**2 x W=1120mm**	Poids admis	**8 T**
Machine à couper	**sheetcutt. follow.**	Capacité	**+ bandsaw foll.**
Evacuation	**Fullauto-vacuum**	Entassage	**Full automatic**

DESCRIPTION

Isolated wallplates / Isolation : polystyreen - PU - rockwool / Glueing install. for 2 compents polyoil iso-glue /Glueing up & down / 2 profiling positions (up -down) for sheetthicknesses between 0,4 & 1 mm. / Continue passing true press completly CNC adjustable / Protection film installation (up & down)

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne