APT INTERNATIONAL

Fiche technique

O.27 1536

23/11/2026

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Spiro 600 spiraltubes

Marque: Spiro 600 · Type: spiraltubes







INS. DIAMETER		OUTS. DIAMETER		DIAMETER FORMING HEAD	BRONZE INLAY	ANGLE °
DIN	STRIP	MM	INCH			
63	0,3	66,0	2,615"	65,1	0,3	19,32°
71		72,0	2,830"	73,1		22,14°
80		81,0	3,183"	82,1		28,26°
90		91,0	3,576"	92,1		24,85°
100		101,2	3,977"	102,3		23,23°
112		113,2	4,449"	114,3		19,74°
125		126,2	4,960"	127,3		17,63°
140	0,4	141,2	5,549"	142,3		15,70°
150		151,2	5,942"	152,3		14,63°
160		161,2	6,335"	162,3		13,70°
180		181,2	7,121"	182,2		12,15°
200		201,2	7,907"	202,2		10,91°
224		225,2	8,851"	226,2		9,75°
250		251,2	9,872"	252,2		8,73°
280		281,2	11,051"	282,2	0,7	7,79°
300		301,6	11,853"	302,6		7,26°
315		316,6	12,443"	317,6		6,93°
355		356,6	14,013"	357,6		6,14°
400	0,8	401,6	15,783"	402,6		5,45°
450		451,6	17,768"	452,6		4,85°
500		501,6	19,713"	502,6		4,35°
560		561,6	22,071"	562,6		3,89°
600		602,0	23,659"	603,0		3,63°
630		637,0	24,838"	633,0		3,46°
710	1,0	712,0	27,992"	713,0		3,03°
800		802,0	31,575"	803,0	1,0	2,73°





LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Mode de travail	**Automatic**	Epaisseur x largeur de la tôle	**St 0,4 - 1 mm**
Vitesse de pruduction	**up to 70 m/min**	Nombre de stations	**2**
DEROULEUR(s)	**1**	Poids admis	**700 kg**

DESCRIPTION

for Spiraltubes (Air channels) Ø range 80 -> 1600 mm Stripthickness : Galvanised 0,4-1,3 mm -- Inox 0,4-0,8 mm -- Alu 0,6 - 1,3 mm / Stripwidth 137 mm : 0,4-1 mm -- 140 mm : 1,1-1,3 mm following moulds included: DN 80-90-100-125-140-150-160-180-200-224-250-280-300-315-355-400-450-500-560-600-630-710-800 mm

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne