APT INTERNATIONAL

Fiche technique

O.27 8163

23/11/2026

LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Spiro 600 spiraltubes

Marque: Spiro 600 · Type: spiraltubes











LIGNES DE DEROULAGE + / OU PROFILAGES

Mode de travail	**automatic**	Epaisseur x largeur de la tôle	**st 0,4 - 1 mm**
Vitesse de pruduction	**up to 70 m/min**	Nombre de stations	**2**
DEROULEUR(s)	**1**	Poids admis	**700 kg**

DESCRIPTION

for Spiraltubes (Air channels) Ø range 80 -> 1600 mm Stripthickness - galvanised 0,4-1,3 mm - stainless steel 0,4-0,8 mm - alu 0,6 - 1,3 mm
Stripwidth: - 137 mm : 0,4-1 mm - 140 mm : 1,1-1,3 mm

following moulds included: DN 80-90-100-125-140-150-160-180-200-224-250-280-300-315-355-400-450-500-560-600-630-710-800 mm

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne