FICHE TECHNIQUE

O.04 16599

18/11/2026

MACHINES A PLIER OSCILLANTES HYDRAULIQUES, PLIEUSE FER PLAT


Favrin PHMM 3050 x 12 mm CNC

Marque: Favrin PHMM · Type: 3050 x 12 mm CNC











MACHINES A PLIER OSCILLANTES HYDRAULIQUES, PLIEUSE FER PLAT

Hydraulique (1) -- Electro-mécanique (2)	**hydraulic**	Longueur max de la tôle	**3050 mm**
Epaisseur max de la tôle	**12 mm**	Distance max serre tôle -- coulisseau	**700 x 500 mm**
Puissance moteur	**25 HP**	Longueur G -- D	**4300 mm**
Largeur Av -- Ar	**2300 mm**	Hauteur	**2300 mm**
Poids	**15 ton**		

DESCRIPTION

Machine reconditionnée équipée d'une commande numérique Elgo pour angle de pliage
Également équipé de 2 affichages numériques pour le positionnement de la table inférieure
Cordon d'urgence à l'avant
Pédale pour utilisation semi-automatique

Rayon de courbure (R) = 1,5 E
- 10 mm sur une longueur de 3 mètres
- 12 mm sur une longueur de 2 mètres
- 15 mm sur 1 mètre de longueur

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Rayon de courbure (R) = 2 E

- 12 mm sur une longueur de 3 mètres
- 15 mm sur 2 mètres de longueur

Pré-cintrage

- 15 mm sur une longueur de 3 mètres
- 20 mm sur une longueur de 2 mètres

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne