Fiche technique

C.01 1426 *04

23/11/2026

PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE

Huvema HU 32 TI

Marque: Huvema · Type: HU 32 TI

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne



PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE

Mandrin (morse)	**MK 4**	Dia max de forage	**35 mm**
Dimensions du plateau (LoxLa)	**500x450 mm**	Déplacement du plateau (haut -- bas)	**1000 mm**
Angle d'inclinaison (0 -- X°)	**90° - 0° - 90°**	Vitesses	**12/72-2600rpm**
Col de cygne	**350 mm**	Profondeur max de forage	**160 mm**
Vitesse de déplac. de la broche (X x 0,x)	**3 - 0.1/0.2/0.3**	Puissance moteur	**1 - 1.5 kW**
Hauteur	**2120 mm**	Poids	**440 kg**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Accessoires	*	Pompe d'arrosage	*
Lumière	*		

DESCRIPTION

Voet 370x360 mm - Spindel --- voetplaat : 1400 mm Autom. aanslag boordiepteregeling - Gereedschapsuitwerper Kop verstelbaar & draaibaar 45° Magnetische koppeling -- Geintegreerde tapinrichting (M 20)

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne