APT INTERNATIONAL

Fiche technique

M.04 2691

23/11/2026

PRESSES A DEUX MONTANTS

Arlo HP 25 ton


Marque: Arlo HP · Type: 25 ton











PRESSES A DEUX MONTANTS

Capacité	**25 ton**	Règlage max du coulisseau	**400 mm**
Passage entre montants	**750 mm**	Distance max plateau -- coulisseau	**1050 mm**
Dimensions du plateau	**750 x 280 mm**	Hauteur du plateau: fixe(1)ammovible (2)	**360 > 1250 mm**
Puissance moteur	**4 kW**	Longueur G -- D	**1400 mm**
Largeur Av -- Ar	**900 mm**	Hauteur (totale)	**2300 mm**
Poids	**530 kg**		

PRESSES À ATELIER

Capacité	**25 Ton**	Règlage du coulisseau	**400 mm**
Commande	**orbital**	Passage entr montants	**750 mm**
Distance max plateau -- coulisseau	**1050 mm**	Dimensions du plateau	**750 x 280 mm**
Passage dans le plateau	**Ø 230 mm**	Hauteur du plateau	**adjustable 360 -> 1250 mm**
Puissance moteur	**4 kW**	Longueur G -- D	**1400 mm**
Largeur Av -- Ar	**900 mm**	Hauteur	**2300 mm**
Poids	**530 kg**		

DESCRIPTION

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Control via handwheel which uses the same principle as a power steering system. The force can be applied variably, so it's possible to clamp an egg betwee the table and the piston.

Can be used for straightening, installing bearings, broaching, punching, bending, folding,...

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne