Fiche technique

M.04 8937

23/11/2026

PRESSES A DRESSER EN COL DE CYGNE

LVD 400 ton

Marque: LVD · Type: 400 ton











PRESSES A DEUX MONTANTS

Capacité	**400 ton**	Règlage max du coulisseau	**1550 mm**
Vitesse de fermeture	**30 mm/sec**	Vitesse de travail	**2 mm/sec**
Vitesse de retour	**50 mm/sec**	Passage entre montants	**3900 mm**
Distance max plateau -- coulisseau	**1550 mm**	Dimensions du plateau	**7000 x 3200 mm**
Puissance moteur	**11 kW**	Longueur G -- D	**8500 mm**
Largeur Av -- Ar	**5900 mm**	Hauteur (totale)	**4900 mm**
Poids	**85 ton**		

PRESSES A DRESSER EN COL DE CYGNE

Capacité	**400 ton**	Réglage max du coulisseau	**1550 mm**
Vitesse de fermeture	**30 mm/sec**	Vitesse de travail	**2 mm/sec**
Vitesse de retour	**50 mm/sec**	Hauteur max entre : table -- coulisseau	**1550 mm**
Dimensions de la table	**7000 x 3200 mm**	Puissance moteur principale	**11 kW**
Longueur G -- D	**8500 mm**	Largeur Av -- Ar	**5900 mm**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Hauteur (totale)	**4900 mm**	Poids	**85 ton**

PRESSES HORIZONTALES

Capacité	**400 ton**	Règlage du couliseau	**1550 mm**
Avance rapide	**30 mm/sec**	Vitesse de travail	**2 mm/sec**
Vitesse de retour	**50 mm/sec**	Passage entre montants	**3900 mm**
Distance entre plateau -- coulisseau	**1550 mm**	Dimensions du plateau	**7000 x 3200 mm**
Puissance moteur	**11 kW**	Longueur G -- D	**8500 mm**
Largeur Av -- Ar	**5900 mm**	Hauteur	**4900 mm**
Poids	**85 ton**		

DESCRIPTION

Presse de redressage à portique de 400 tonnes

Modèle : GANTRY-400T >> Pour le redressage d'arbres, de produits en acier moulé, de produits laminés, de pièces forgées à matrice libre, d'acier plat, et également pour le pressage de roulements, de bagues, de bagues de serrage, etc. 14 cylindres à contre-pression individuels dans la table - Capacité de 3 tonnes par cylindre - Cartouche de 100 mm par cylindre

- Pression 300 kg/cm²
- Dégagement entre les montants : 3990 mm

Vitesse de fonctionnement – à pression maximale : 2 mm/s

Vitesse de retour : 50 mm/s

Vitesse d'obturation : 30 mm/s

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne