Fiche technique

A.07 16247

29/11/2026

TOURS CNC

Mazak QT Nexus 250II-MS Ø 380 mm CNC

Marque: Mazak QT Nexus 250II-MS · Type: Ø 380 mm CNC











TOURS CNC

Passage max au-dessus du banc	**380 mm**	Distances entre pointes	**504 mm**
Déplacement longitudinal axe Z	**625 mm**	Déplacement transversal axe X	**234 mm**
Passage dans la broche	**88 mm**	Puissance sur la broche	**18,5 kW**
Nombre de vitesses	**4000 rpm**	Commande	**Mazatrol Matrix Nexus 2**
Changeur porte-outils	**yes**	Nombre d'outils	**12 positions**

DESCRIPTION

Moteur de broche principal : 26 kW - vitesse de broche max. : 4 000 tr/min
Moteur de la contre-broche : 11 kW - vitesse maximale de la contre-broche : 6 000 tr/min
Tourelle porte-outils motorisée à 12 stations - vitesse max. : 4500 tr/min (5,5 kW)
régleur d'outils/œil d'outil
Diamètre maximal d'oscillation : Ø 675 mm
Diamètre de passage au-dessus du chariot : Ø 350 mm
diamètre d'usinage maximal : Ø 380 mm
Convoyeur à copeaux Mayfran

Le distributeur de barres est optionnel.
Le MistCleaner est optionnel.
Le récupérateur de pièces noires avant est optionnel.

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne