APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

Q.01 2579 *05

23/11/2026

CURVATUBI

Eurekamatic cnc CE/CN

Marca: Eurekamatic cnc · Tipo: CE/CN





CURVATUBI

Diametro e spessore massimo del tubo	**Bv dia 30x2 mm**	Raggio di piega minimo	**6 mm**
Raggio di piegatura max	**42 mm**	Arresto posteriore lunghezza massima tubo	*
Porta interna idr. (1) / manuale (2)	**vast**	Num. assi mobili	**1**
Potenza motore	**3 kW**	Tensione di collegamento	**380 V**
Lunghezza	**620 mm**	Larghezza	**850 mm**
Altezza	**980 mm**	Peso	**220 kg**
OPZIONI	*	Matrici	**all kinds**

DESCRIZIONE

Universele buigmachine * Staven - Draad - Plat - Buizen* Standaart met snelkoppeling en voetpedaal -- snelheid 7 rpm Plooien en twisten mogelijk -- Voor dun- (met doorn) en dikwandige buizen -- Ook als R01 2579

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online