APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

Q.01 15734

23/11/2026

CURVATUBI

Schwarze-Wirtz WE80 Ø 89 x 5 mm

Marca: Schwarze-Wirtz · Tipo: WE80 Ø 89 x 5 mm











CURVATUBI

Diametro e spessore massimo del tubo	**Ø 89 x 5 mm**	Raggio di piega minimo	**35 mm**
Raggio di piegatura max	**400 mm**	Arresto posteriore lunghezza massima tubo	**6000 mm**
Potenza motore	**25 HP**	Peso	**7 ton**
Matrici	**yes**		

DESCRIZIONE

Piegatrice a pressione per la piegatura di tubi con e senza mandrino

> La piegatura a pressione consente di realizzare raggi di curvatura molto stretti (raggio minimo 1 x D). Ciò consente, ad esempio, di realizzare caldaie con potenze maggiori in dimensioni più ridotte.

> La piegatura a pressione consente anche l'utilizzo di tubi molto lunghi, poiché non è necessario alcun mandrino. I tubi possono essere saldati insieme dietro la macchina e inseriti in sistemi finiti, eliminando la necessità di lavori di montaggio.

> Inoltre, la piegatura a pressione garantisce il rispetto delle tolleranze prescritte per lo spessore della parete nelle curve dei tubi secondo VGB. Rispetto alla curvatura convenzionale con mandrino, con la curvatura a pressione senza mandrino la riduzione dello spessore della parete sulla parte esterna del tubo è molto ridotta.

> Utilizzando un mandrino di piegatura, la piegatura a pressione consente la produzione di curve da tubi cavi in lega a parete sottile con raggi di curvatura molto stretti (1 x D), poiché la piegatura a pressione alleggerisce la parete esterna della curva

CONTATTI

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Molti strumenti sono inclusi

Piegatura a compressione o piegatura a pressione

piegatura a freddo senza mandrino

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online