APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

B.04 14131

23/11/2026


FRESATRICE A BANCO CON COLONNA MOBILE E CNC

Parpas ML120-1 -8 axes X: 12 000- Y: 3500- Z: 1250 mm CNC

Marca: Parpas · Tipo: ML120-1 -8 axes X: 12 000- Y: 3500- Z: 1250 mm CNC











FRESATRICE A BANCO CON COLONNA MOBILE E CNC

Corsa longitudinale asse X	**12 000 mm**	Traslazione trasversale asse Y	**1250 mm (ram-travel)**
Spostamento in altezza asse Z	**3500 mm**	Potenza sul mandrino principale	**37 kW**
Mandrino con attacco fresatesta (ISO)	**ISO 50**	Profondità di foratura	**1250 + 650 mm**
Numero massimo di velocità	**6 > 2000 rpm**	Controllo	**Heidenhain**

FORATRICI A MONTANTE MOBILE

corsa longitudinale asse X	**12 000 mm**	Traslazione trasversale asse Y (tavola/colonna)	**1250 mm (ram-travel)**
Corsa verticale asse Z	**3500 mm**	Spostamento mandrino asse W	**650 mm**
Attacco mandrino	**ISO 50**	Potenza al mandrino	**37 kW**
Diametro mandrino - Foro mandrino	**130 mm**	Velocità mandrino	**6 > 2000 rpm**
Lettura digitale (1) CNC (2)	**Heidenhain CNC**	Dimensioni del piano rotante	**3000 x 2500 mm**
Peso massimo sul tavolo	**60 ton**		

DESCRIZIONE

Modello: ML120-12000

6 assi simultanei (X / Y / Z / W / B / V) + testa di fresatura indicizzata a 2 assi (2,5°)

8 assi simultanei (X / Y / Z / W / B / V) + testa di fresatura ortogonale continua (A: ±120° / C: ±180°)

Fresatrice e foratrice CNC per impieghi gravosi / Foratrice e fresatrice CNC per pavimenti

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Dimensioni del pistone: 630 x 500 mm - Corsa del pistone: 1250 mm
diametro mandrino 130 mm - corsa: 650 mm - utilizzabile come trapano senza testa di fresatura
Testa di fresatura ortogonale continua CNC (A: +-120° / C: +-180°)
Testa di indicizzazione CNC (2,5°)
Cambio utensili per la sostituzione automatica di due teste di fresatura
Raffreddamento del mandrino
Cambio utensili a 60 posizioni
nastro trasportatore di trucioli
Azionamenti e motori Siemens
Righelli e righelli di misurazione Heidenhain
peso della macchina: 60 tonnellate
Dimensioni della macchina: 19 metri x 12 metri x 6,65 metri

Tavola rotante CNC continua TIRT3025:
- Peso massimo del pezzo: 60 tonnellate
- tavola idrostatica
- dimensioni: 3000 x 2500 mm
- impatto o piatto girevole: 2500 mm
- massimo 2 giri al minuto
- peso del tavolo: 37 tonnellate
- dimensioni: 6500 x 2500 x 1500 mm

3 tavoli con scanalatura a T
- 7600 x 2800 mm
- 7600 x 2480 mm
- 4300 x 1800 mm
- peso dei tavoli: **50 tonnellate**

Fresatrice a montante mobile - Fresatrice a montante mobile - Fraiseuse-aleseuse avec montant mobile - Fräs-Bohrmaschine mit beweglichem Ständer

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online