APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

B.01 4772 *08

23/11/2026

FRESATRICI UNIVERSALI E CNC

Deckel-Maho DMG DMC 100 V Hi-Dyn

Marca: Deckel-Maho DMG · Tipo: DMC 100 V Hi-Dyn











FRESATRICI UNIVERSALI E CNC

corsa longitudinale asse X	**1000 mm**	Traslazione trasversale asse Y	**800 mm**
Corsa verticale asse Z	**500 mm**	Altezza massima del pezzo	**700 mm**
Potenza al mandrino	**15 kW**	Attacco per testa fresatrice	**HSK-A 63**
Velocità	**max 18000 rpm**	Dimensioni tavola (LxL)	**1250 x 800 mm**
Controllo	**Heidenhain TNC 426**	Potenza di collegamento richiesta	**3 x 380 V**
Lunghezza	**3100 mm**	Larghezza	**2400 mm**
Altezza	**2600 mm**	Peso	**9100 kg**
Impianto di raffreddamento	**yes**	Cambiatensili	**yes**
Numero di utensili	**30**		

DESCRIZIONE

Splash guard with Top Top Splash guard cabin closed Direct path measuring system External air blast cooling External air blast cooling through 2 pipes, selectable by M-function or softkey (coolant or air selectable) Internal coolant supply through the centre of spindle form A-D, (23 l/min at 40 bar / 6.1 gal/min at 580 psi), total tank capacity 940 l / 248.3 gal Spray gun with bed flushing Rotoclear inspection window Oil mist separator Machine working space extraction Manual control panel Chip conveyor Ethernet Interface TNC 3 x 380 V - 90A

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online