APT INTERNATIONAL

# Scheda tecnica

**Y.06 5138 *09**

23/11/2026

IMPIANTO PER RIVESTIMENTO IN POLVERE

# Deventol Powdercoating line

Marca: Deventol · Tipo: Powdercoating line











## IMPIANTO PER RIVESTIMENTO IN POLVERE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monorotaia aerea motorizzata | **Yes** | Cabina di verniciatura 1 con recupero | **Yes, powderrecup** |
| Pezzo da lavorare massimo | **2000 x 1000 x 800 mm** | Pistole a spruzzo manuali | **2 powderpistols Sames** |
| Cabina di verniciatura 2 con recupero | **Yes, paintrecup** | Forno a camera | **Yes** |

## DESCRIZIONE

Complete degreasing and powdercoating installation (electrostatic) * General description of the pre-treatment tunnel Airmadi 1) Entry Zone (2000mm) 2) Degreasing area - phosphating (1600mm - 120 sec.) 3) interzone with 1 ramp humidification (2000mm) 4) Rinsing zone (400mm - 30 sec.) 5) Interzone (2000mm) 6) Rinsing zone, passivation (400mm + 1 ramp cool water preference DEMINERALIZED - 30 sec) 7) Exit zone (2000mm) - length machine: 10500 mm * pre-heating oven on gas (80°c) - separate indirect heating system Maxon - length machine: 8000 mm * 2 powdercoating cabines - 1 with Cyclon powder recuperation - 1 with paint recuperation - Maxon heating system (indirect) - Exhaust system - 2 hand pistols (spray units) make Sames - maximum measurement of pieces= L 2000 x H 1000 plus x W 800

PREZZO

**Prezzo su richiesta**

**Richiedi un preventivo**


## CONTATTI

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996


Scansiona per la scheda online