PRESSE PIEGATRICI IDRAULICHE

Haco 500 ton x 4100 mm CNC heavy duty


Marca: Haco · Tipo: 500 ton x 4100 mm CNC heavy duty











PRESSE PIEGATRICI IDRAULICHE

Capacità	**500 ton x 4100 mm**	Arresto posteriore	**CNC**
Controllo	**2D Touch**	Luce libera tra i montanti	**2850 mm**
Movimento massimo del cursore	**400 mm**	Spazio massimo tra tavola e ariete	**890 mm**
Scarico	**500 mm**	Larghezza del piano	**530 mm**
Velocità di caduta	**90 mm/sec**	Velocità di lavoro	**7 mm/sec**
Velocità di ritorno	**60 mm/sec**	Potenza motore	**37,5 kW**
Lunghezza	**5700 mm**	Larghezza	**2380 mm**
Altezza	**4180 mm**	Peso	**42 ton**
Multi V-block\n\n---\n\nMulti V-block in Italian is simply kept as a technical term, but let me provide the correct Italian translation:\n\nBlocco V multiplo	**V-matic adjustable (V40 > V160 max)**		

DESCRIZIONE

Pressa piegatrice per impieghi gravosi > Capacità di 300 tonnellate per metro > Ideale per acciai legati di alta qualità

6 assi: Y1 / Y2 / X / R / Z / V

CONTATTI

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Il pistone superiore ha **un'estensione (corno) di 500 mm** > la lunghezza totale di curvatura è di 4100 mm

Serraggio idraulico nella parte superiore

Pieghe coniche!

Sistema laser di sicurezza Akas

Bombardamento CNC

Dotato di **matrice di piegatura variabile V-Matic (controllata a CNC); da V40 a V160 max.**

La macchina poggia direttamente sul terreno; **non è necessaria alcuna fondazione.**

Contiene una vasta gamma di utensili per piegatura per impieghi gravosi, ideali per acciai altolegati!

Gli utensili sono alloggiati in un supporto mobile che può essere fissato alla macchina. L'operatore può quindi inserire e rimuovere manualmente gli utensili superiori e inferiori dalla macchina.

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online