APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

S.05 7375


23/11/2026


PROFILATRICI ORIZZONTALI E VERTICALI, CURVATRICI PER PROFILATI


Comac 305HV

Marca: Comac · Tipo: 305HV









PROFILATRICI ORIZZONTALI E VERTICALI, CURVATRICI PER PROFILATI

Diametro rulli	**245 mm**	Diametro del mandrino	**70 mm**
Velocità di rotazione	**6,1 m/min**	Potenza motore	**4,9 kW**
Tensione di collegamento	**380V**	Peso	**1520 kg**

PROFILATRICI VERTICALI, CURVATRICI E ZIGRINATRICI (BORDATRICI) E AGGRAFFATRICI

Diametro rulli	**245 mm**	Diametro del mandrino	**70 mm**
Velocità di rotazione	**6,1 m/min**	Potenza motore	**4,9 kW**
Tensione di collegamento	**380V**	Peso	**1520 kg**

DESCRIZIONE

HV = hydraulic adjustment of rolls with push-button control. Positions referenced on digital LED readouts. Roll rotation via foot-pedals.

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online