APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

M.04 8937

23/11/2026

PRESSE RADDRIZZATRICI A PORTALE

LVD 400 ton

Marca: LVD · Tipo: 400 ton











PRESSE CON TELAIO A H

Capacità	**400 ton**	Corsa massima regolabile	**1550 mm**
Velocità di caduta	**30 mm/sec**	Velocità di pressatura	**2 mm/sec**
Velocità di ritorno	**50 mm/sec**	Distanza tra i montanti	**3900 mm**
Max altezza tra tavola e punzone in	**1550 mm**	Dimensioni del piano di lavoro	**7000 x 3200 mm**
Potenza motore principale	**11 kW**	Lunghezza L, R	**8500 mm**
Larghezza V -- A\n\nWait, I need to follow the rules and not use dashes. Let me reconsider.\n\nLarghezza V, A	**5900 mm**	Altezza (totale)	**4900 mm**
Peso	**85 ton**		

PRESSE RADDRIZZATRICI A PORTALE

Capacità	**400 ton**	Corsa massima regolabile	**1550 mm**

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Velocità di caduta	**30 mm/sec**	Velocità di pressatura	**2 mm/sec**
Velocità di ritorno	**50 mm/sec**	Max altezza tra tavola e punzone in	**1550 mm**
Dimensioni del piano di lavoro	**7000 x 3200 mm**	Potenza motore principale (kW)	**11 kW**
Lunghezza L, R	**8500 mm**	Larghezza V -- A\n\nWait, I need to follow the rules and not use dashes. Let me reconsider.\n\nLarghezza V, A	**5900 mm**
Altezza (totale)	**4900 mm**	Peso	**85 ton**

PRESSE ORIZZONTALI

Capacità	**400 ton**	Corsa massima regolabile	**1550 mm**
Velocità di caduta	**30 mm/sec**	Velocità di pressatura	**2 mm/sec**
Velocità di ritorno	**50 mm/sec**	Distanza tra i supporti	**3900 mm**
Lunghezza massima tra tavola e punzone	**1550 mm**	Dimensioni del piano di lavoro	**7000 x 3200 mm**
Potenza motore principale (kW)	**11 kW**	Lunghezza L, R	**8500 mm**
Larghezza V -- A\n\nWait, I need to follow the rules and not use dashes. Let me reconsider.\n\nLarghezza V, A	**5900 mm**	Altezza	**4900 mm**
Peso	**85 ton**		

DESCRIZIONE

Pressa raddrizzatrice a portale da 400 tonnellate
Modello: GANTRY-400T >> Per raddrizzare alberi, prodotti in acciaio fuso, prodotti laminati, forgiati a stampo libero, acciaio piatto, nonché per pressare dentro e fuori cuscinetti, boccole, anelli di restringimento, ecc. 14 cilindri di contropressione individuali nella tabella - Tappo da 3 tonnellate per cilindro - 100 mm di slug per cilindro
- Pressione 300 kg/cm²
- Distanza tra i montanti: 3990 mm
Velocità di lavoro – alla pressione massima: 2 mm/sec
Velocità di ritorno: 50 mm/sec
Velocità dell'otturatore: 30 mm/sec

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online