APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

O.19 5538

23/11/2026

STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Sunrise 60 ton

Marca: Sunrise · Tipo: 60 ton





STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Forza di taglio	**60 ton**	Spessore massimo lamiera per punzonatura + nibbling	**10 mm**
Diametro massimo di punzonatura	**Ø 50 mm**	Lunghezza	**1710 mm**
Larghezza	**770 mm**	Altezza	**1690 mm**
Peso	**2,2 ton**		

PUNZONATRICE UNIVERSALE

Capacità di punzonatura	**60 Ton**	Diametro x spessore lamiera	**Ø 50 x 10 mm**
Max Koers	**100 mm**	Numero di colpi / min	**30 str / min**
Scarico	**500 mm**	Altezza di lavoro	**1010 mm**
Spessori massimi di taglio nella lamiera	**350 x 12 mm / 220 x 20 mm**	Lunghezza lama	**360 mm**
Angolo 45° nel flangia profilo L	**65 x 65 x 8 mm**	Altezza di lavoro	**1115 mm**
Troncatura tondo/quadro	**Ø 40 mm**	Troncatura profilo UPN/IPN+	**130 mm**
Potenza motore	**7.5 hp**	Lunghezza	**1710 mm**
Larghezza	**770 mm**	Altezza	**1690 mm**
Peso	**2200 kg**		

DESCRIZIONE

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

IW 55-XD Cutting capacity: 350 x 12 mm - 220 x 20 mm Punching capacity: Ø 22 x 20 mm

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online