APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

O.19 1003 *03

23/11/2026

STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Trumph 500 R-1600 tru

Marca: Trumph · Tipo: 500 R-1600 tru











STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Forza di taglio	**220 kN**	Spessore massimo lamiera per punzonatura + nibbling	**8 mm**
Diametro massimo di punzonatura	**76,2 mm**	Peso massimo del pezzo	**230 kg**
Area di lavoro in direzione trasversale (asse X)	**3085 mm**	Area di lavoro in direzione longitudinale (asse Y)	**1650 mm**
Velocità di posizionamento lungo l'asse X	**90 m/min**	Velocità di posizionamento lungo l'asse Y	**60 m/min**
Controllo	**Trumag.CC220S**	Cambiatensili	**Automatic**
Numero di postazioni portautensili	**18**	Tempo di cambio	**1,5 -- 5 sec**

DESCRIZIONE

First time use : 1996 -- Rotation axle 360° continue -- Motor axes X,Y & C without maintenance -- punching axle : hydraulic + TRUMALIFT sheetmaster : automatical loading & unloading + TRUMAGRIP 500 :

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online