APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

O.19 0728 *03

23/11/2026

STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Trumph TC 260 Trumatic

Marca: Trumph · Tipo: TC 260 Trumatic











STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Forza di taglio	**250 kN**	Spessore massimo lamiera per punzonatura + nibbling	**6,4 mm - 1/4**
Diametro massimo di punzonatura	**76,2 mm**	Peso massimo del pezzo	**100 kg**
Area di lavoro in direzione trasversale (asse X)	**2600 mm**	Area di lavoro in direzione longitudinale (asse Y)	**1300 mm**
Velocità di posizionamento lungo l'asse X	**50m/min**	Velocità di posizionamento lungo l'asse Y	**40m/min**
Controllo	**CNC**	Cambiatensili	**Automatic**
Numero di postazioni portautensili	**10**	Tempo di cambio	**7 sec**
Potenza di collegamento richiesta	**14 kVA**	Tensione necessaria	**380 V**
Peso	**8000 kg**		

DESCRIZIONE

sr 050692

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online