APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

O.19 1599 *04

23/11/2026

STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Trumph Trumatic 260

Marca: Trumph · Tipo: Trumatic 260











STAMPATRICI E FUSTELLATRICI LAMIERE SOTTILI

Forza di taglio	**250 kN**	Spessore massimo lamiera per punzonatura + nibbling	**6,4 mm**
Diametro massimo di punzonatura	**76,2 mm**	Peso massimo del pezzo	**200 (y1650)**
Area di lavoro in direzione trasversale (asse X)	**2500 mm**	Area di lavoro in direzione longitudinale (asse Y)	**1650 mm**
Velocità di posizionamento lungo l'asse X	**108 mm/s**	Velocità di posizionamento lungo l'asse Y	**60 mm/s**
Controllo	**CNC**	Cambiatensili	**automatic**
Numero di postazioni portautensili	**10**	Tempo di cambio	**6,5 s**
Tensione necessaria	**380 V**	Peso	**20 000 kg**

DESCRIZIONE

trumatic rotation -- Indexeerbaar

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online