APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

O.27 1536

23/11/2026

SVOLGITORE + / O LINEE DI PROFILATURA

Spiro 600 spiraltubes

Marca: Spiro 600 · Tipo: spiraltubes











SVOLGITORE + / O LINEE DI PROFILATURA

Modalità di lavoro	**Automatic**	Spessore x larghezza del materiale	**St 0,4 - 1 mm**
Velocità di produzione	**up to 70 m/min**	Numero di stazioni	**2**
DECOILER(s) (*hydr)	**1**	Peso massimo	**700 kg**

DESCRIZIONE

for Spiraltubes (Air channels) Ø range 80 -> 1600 mm Stripthickness : Galvanised 0,4-1,3 mm -- Inox 0,4-0,8 mm -- Alu 0,6 - 1,3 mm / Stripwidth 137 mm : 0,4-1 mm -- 140 mm : 1,1-1,3 mm following moulds included: DN 80-90-100-125-140-150-160-180-200-224-250-280-300-315-355-400-450-500-560-600-630-710-800 mm

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online