APT INTERNATIONAL

Scheda tecnica

A.07 6403

23/11/2026

TORNI CNC

Okuma ATC 35 L CNC + robot loader

Marca: Okuma · Tipo: ATC 35 L CNC + robot loader











TORNI CNC

Diametro di tornitura massimo sopra il bancale	**500 mm**	Diametro di tornitura massimo sopra il carrello trasversale	**350 mm**
Distanza tra le punte	**610 mm**	Corsa longitudinale massima asse Z	**610 mm**
Corsa trasversale massima asse X	**200 mm**	Cono mandrino	**A2-8**
Passaggio mandrino principale	**92 mm**	Potenza sul mandrino principale	**11 kW**
Velocità	**35 -> 3500 rpm**	Controllo	**Fanuc 18T**
Potenza di collegamento richiesta	**24 kVa**	Lunghezza	**4730 mm**
Larghezza	**2110 mm**	Altezza	**2900 mm**
Peso	**3500 kg**	Cambiatensili	**ATC**
Numero di utensili	**12**		

DESCRIZIONE

Programmable Tailstock Body & Quill

Chipconveyor

Slant Bed Box Way Construction

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

with gantry robot loading system

+ workpiece storage: 20 positions

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online